



## COMPARATIVO Equipos de cepillado



MANGUEIRA  
SEMI-RÍGIDO : FLEXÍVEL

Permite a formação de espuma, rotação de escovas e enxaguamento dentro das condutas.



CONTROLO REMOTO

Permite a um único operador controlar o equipamento.



VÍDEO  
INSPECÇÃO

Sistema de inspección por vídeo integrado en elequipo. Permite ver y grabar en tiempo real en HD.



CENTRALIZAÇÃO

Fixa a escova no centro da conduta para uma limpeza mais eficiente..




ELÉCTRICO  
OU NEUMÁTICO

O sistema pneumático requer um compressor de ar para funcionar.



ESCOVAS

Sistema que permite uma escovagem eficaz no canto para condutas quadradas.



LIMPEZA  
DE DUTO

Quadrados  
circulares



multipro

30 m  
SEMI-RIGID

OPTATIVO

OPTATIVO

OPTATIVO

NEUMÁTICO

OPTATIVO

Ø100 a 1000 mm



forte

30 m  
SEMI-RIGID

×

×

OPTATIVO

NEUMÁTICO

OPTATIVO

Ø100 a 1000 mm



eon

15 m  
FLEXÍVEL

✓

×

OPTATIVO

ELÉCTRICO

OPTATIVO

Ø100 a 600 mm



ibrush

7,5 m  
FLEXÍVEL

✓

×

×

ELÉCTRICO

OPTATIVO

Ø100 a 400 mm