



COMPARATIVO Equipos de cepillado



MANGUEIRA SEMI-RÍGIDO : FLEXÍVEL

Permite a formação de espuma, rotação de escovas e enxaguamento dentro das condutas.



CONTROLO REMOTO

Permite a um único operador controlar o equipamento.



VÍDEO INSPECÇÃO

Sistema de inspección por vídeo integrado en elequipo. Permite ver y grabar en tiempo real en HD.



CENTRALIZAÇÃO

Fixa a escova no centro da conduta para uma limpeza mais eficiente..




ELÉCTRICO OU NEUMÁTICO

O sistema pneumático requer um compressor de ar para funcionar.



ESCOVAS

Sistema que permite uma escovagem eficaz no canto para condutas quadradas.



LIMPEZA DE DUTO

Quadrados circulares

30 m
SEMI-RIGID

OPTATIVO

OPTATIVO

OPTATIVO

NEUMÁTICO

OPTATIVO

Ø100 a 1000 mm

30 m
SEMI-RIGID



OPTATIVO

NEUMÁTICO

OPTATIVO

Ø100 a 1000 mm

15 m
FLEXÍVEL



OPTATIVO

ELÉCTRICO

OPTATIVO

Ø100 a 600 mm

7,5 m
FLEXÍVEL



ELÉCTRICO

OPTATIVO

Ø100 a 400 mm