



Elektrisches Gerät für die Reinigung von Abluftkanälen

Es reinigt die in Abluftkanälen angesammelten Fettrückstände. Der Aktivschaumreiniger wird damit in den Kanal eingespritzt und mit Wasser abgespült, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

- Es verfügt über das **Proaxis-System**, das die Gefahr eines Bruchs der Welle während der Reinigung minimiert.
- In Kombination mit den **ifoam**-Geräten ermöglicht es das Aufsprühen des Aktivschaums, der auf der gesamten Oberfläche des Kanals haften bleibt.
- **Die Fernbedienung** erlaubt die Bedienung des Geräts durch einen einzigen Mitarbeiter.

ELEKTRISCH

Für Kanäle bis zu

600 mm

Länge des Schlauchs

15 m





INKLUSIVE ZUBEHÖR ▼



FLEXIBLE DREHWELLE FÜR EON-FETT. Gebürstet - geschäumt - gereinigt. 15 m
AC3101212



HANDGELENK-FERNBEDIENUNG
AC3303605

VERBRAUCHSMITTEL ▼



PACKUNG MIT 5 EON-FETTBRÜSTEN. Quadratischer Kanal. Größen: Ø250, 300, 350, 400, und 500 mm.
CP2300511



COMEGRAS. Entfetter hochkonzentriert 10-kg-Behälter.
PQ8100122

PACKUNG MIT 5 BRÜSTEN PBT Fettgrad 2 (mittlere Verschmutzung) Ø200 | 300 | 400 500 y 600 mm
CP1203030

PACK x5 MISCHUNG. STAHL + NYLON. Schmierfett Grad 3 (hohe Verschmutzung). Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.
CP1302828

OPTIONALES ZUBEHÖR ▼



EON MANUELLES ZENTRIERGERÄT. Empfohlen für die Reinigung von Kanälen von 400 bis 600 mm Durchmesser
AC3101600

TECHNISCHE MERKMALE **eon**

Stromversorgung	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Leistung	370 W maximal
Motordrehzahl	0 - 3000 r.p.m.
Arbeitsgeschwindigkeit	0 - 500 r.p.m.
Doppelte Drehrichtung	Links Rechts
Kontrollsystem	Elektrisch
Bedienfeld	HMI-Bildschirm
Länge des Schlauchs	15 m 50 ft
Strukturelles Material	Rostfreier Stahl und HDPE
Abmessungen (L x B x H)	962 x 365,5 x 992 mm 38 x 14,39 x 39 inches
Gewicht	60 kg 132 lb