

ifoam COMPACT

Tragbares Aktivschaum-Sprühgerät

Gerät für das Aufsprühen von alkalischem Schaumreiniger für die Reinigung von **Abzugshauben, Absauglüftern und fettigen Oberflächen**. Der ideale Helfer für schwer zugängliche Stellen wie Dächer.



ANWENDUNGEN ▼



DIE AUSTRÜSTUNG UMFASST ▼



SPRÜHLANZE. zum Aufsprühen von Schaum und zur Niederdruck-Klarspülung, 60 cm Länge
AC3303301

SCHLAUCH. Flüssigkeiten, 10 Meter
AC3303221

OPTIONALES ZUBEHÖR ▼



EINSTELLBARE SPRÜHLANZE. Aufsprühen von Schaum und Niederdruck-Klarspülung, 127/139 cm
AC3303341

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR LEITUNGSWASSER. 10 Meter
HE7300200

VERBRAUCHSMITTEL ▼



COMEGRAS
Entfetter hochkonzentriert
10 kg
PQ8100122



TECHNISCHE MERKMALE

ifoam
COMPACT

Stromversorgung	230 V - 50Hz 110 V - 50/60 Hz
Maximale Leistung	325 W
Maximaler Ausgangsdruck	5,5 bar 80 psi
Kontrolle	Dreistellungswähler
Verbindung	Schnellverbinder
Strukturelles Material	Rostfreier Stahl und HDPE-Kunststoff
Abmessungen [L x B x H]	456 x 522 x 216 mm 18 x 20,6 x 8,5 inch
Leeres Gewicht	17 kg 37,48 lb