ibrush

Système compact de nettoyage des conduits et d'extraction

Portabilité maximale.

Comme il s'agit d'un équipement électrique, il ne nécessite pas de compresseur d'air, ce qui facilite son utilisation dans les endroits peu accessibles.

Plus de axes cassés

Intègre la technologie Proaxis qui empêche la rupture des axes pendant l'utilisation.

Polyvalence.

Outre les conduits d'extraction de cuisine, IBRUSH permet de nettoyer les tuyaux, les conduits d'air et les systèmes d'extraction industriels jusqu'à 400 mm de diamètre. et les systèmes d'extraction industriels jusqu'à 400 mm de diamètre.

Nettoyage de la hotte.

L'ensemble d'équipements IBRUSH + IFOAM permet de nettoyer l'ensemble du système d'extraction (conduits, plénum et hotte).



ELECTRIC

Pour les gaines jusqu'à

400 mm

Longueur de l'arbre rotatif **7,5** m







IBRUSH + IFOAM

IFOAM. Génère la

mousse active.

L'ÉQUIPEMENT COMPREND V







TELECOMANDE POUPÉE

COD. AC3303605



COD. AC3101210

CONSOMMABLES >



PAQUET 4 BROSSES EN NYLON. Pour une graisse de grade 1 (basse saleté). Ø200 | 300 | 350 | 400 mm CP2400512

PACK 4 BROSSES PBT. Pour la graisse grade 2 (saleté moyenne]. Ø200 | 300 | 350 400 mm Cp2400513

PACK 4 BROSSES MIXTES. Pour une graisse de grade 3 [saleté]. Ø200 | 300 | 350

PAQUET DE 4 BROSSES À **CONDUITS CARRÉS** Ø250 | 300 | 350 400 mm CP 2500511

400 mm Cp2400511



COMEGRAS Dégraissant ultra-concentré. Bouteille 10 kg COD. PQ8100122



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ibrush

Alimentation en énergie hydraulique	Pression minimale 2 bar 29 psi
Pression de sortie maximale	6 bar 87 psi
Vitesse de rotation du moteur	0 - 3000 r.p.m.
Vitesse de travail	0 - 500 r.p.m.
Système rotatif	Droite Gauche
Panneau de contrôle	Clavier à membrane
Système de contrôle	Électrique
Puissance du moteur	0,37 kW 0,5 HP
Niveau sonore	< 70 dB
Longueur de l'axe	7,5 mètres 24.6 ft
Matériau de la structure	Acier inoxydable et HDPE
Dimensions (L x P x H)	436 x 457 x 217 mm 17 x 18 x 8.5 inch
Poids (sans arbre)	14,5 kg 32 lb



MULTIFONCTION



HOTTES ASPIRANTES



