ibrush

Système compact de nettoyage des conduits et d'extraction

Portabilité maximale.
Comme il s'agit d'un équipement électrique, il ne nécessite pas de compresseur d'air, ce qui facilite son utilisation dans les endroits peu accessibles.

Plus de axes cassés
Intègre la technologie Proaxis qui empêche la rupture des axes pendant l'utilisation.

Polyvalence.
Outre les conduits d'extraction de cuisine, IBRUSH permet de nettoyer les tuyaux, les conduits d'air et les systèmes d'extraction industriels jusqu'à 400 mm de diamètre.
et les systèmes d'extraction industriels jusqu'à 400 mm de diamètre.

Nettoyage de la hotte.
L'ensemble d'équipements IBRUSH + IFOAM permet de nettoyer l'ensemble du système d'extraction (conduits, plénum et hotte).

ELECTRIC

Pour les gaines jusqu'à
400 mm

Longueur de l'arbre rotatif
7,5 m



TÉLÉCOMMANDE A POIGNET

Accessoire inclus qui permet de contrôler l'équipement avec un seul opérateur.

IBRUSH + IFOAM

IBRUSH nécessite la connexion de l'IFOAM pour générer la **mousse active**, qui adhère à la paroi des gaines IFOAM.

IFOAM COMPACT

Génère la mousse active.

COMEGRAS

Dégraisseur ultra concentré.

ACCESSOIRES INCLUS

AXE ROTATIF FLEXIBLE.
Tuyau de moussage, de rinçage et de brossage de 7,5 mètres de long.

AC3303608

TÉLÉCOMMANDE AU POIGNET

AC3303605

SAC DE TRANSPORT DE L'AXE ROTATIF.

AC3101210

CONSOMMABLES

PACK X5 BROSSES EN NYLON. Pour une graisse de grade 1 (basse saleté). Ø200 | 300 | 350 | 400 mm.

CP2400512

PACK 4 BROSSES PBT.
Pour la graisse grade 2 (saleté moyenne). Ø200 | 300 | 350 | 400 mm.

CP2400513

PACK 4 BROSSES MIXTES.
Pour une graisse de grade 3 (saleté). Ø200 | 300 | 350 | 400 mm.

CP2400511

COMEGRAS.
Dégraissant ultra-concentré.
Bouteille 10 kg

PQ8100122

PACK DE 4 BROSSES À CONDUITS CARRÉS
Ø250 | 300 | 350 | 400 mm.

CP2500511

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du moteur (puissance maximale)	230V/50-60Hz | 110V/50-60Hz 370W
Vitesse de rotation du moteur	0 - 3000 r.p.m.
Vitesse de travail	0 - 500 r.p.m.
Niveau sonore	< 70 dB
Direction de rotation	Droite | Gauche
Système de contrôle	Électrique
Panneau de contrôle	Clavier à membrane
Dimensions (L x P x H)	436 x 217 x 457 mm 17 x 8.5 x 18 in
Poids	14,5 kg | 32 lb
Longueur de l'axe	7,5 m | 24.6 ft
Matériel de la structure	Acier inoxidable et HDPE