protub

Sistema di pulizia dei condotti in zone ATEX

Apparecchiatura di spazzolatura pneumatica. Incorpora un potente motore in acciaio inox conforme alle normative ATEX per il lavoro in spazi confinati. L'azione delle spazzole rimuove lo sporco nei condotti di diametro fino a 250 e i 400 mm, garantendo una pulizia efficiente e sicura in ambienti difficili.

PNEUMATICO

Per condotti fino a

400 mm

Lunghezza del tubo flessibile

15 metri

protub	Caratteristiche ATEX
Categoria di apparecchiatura ATEX:	II2/3G II2/3D
Modalità di protezione delle apparecchiature:	Ex h T135ºC Db/Dc Ex h T4 Gb/Gc
Temperatura minima di accensione delle sostanze:	135ºC

* Richiede aria compressa.

APPLICAZIONI

Caminetti

EXTRA OPZIONALI

TUBO CONNESSIONE ARIA

Tubo da 8 m.

AC3303101

ALBERO FLESSIBILE Ø 10 mm

15 metri

AC3303618

BORSA PER ASSE FLESSIBILE

Borsa per la protezione e trasporto.

AC3101210

PROTECTOR ANTI ROTURA

Per albero e tubo flessibile.

AC3303112

TUBO ACQUA DI RETE

10 metri..

HE7300200

CONSUMABILI

SPAZZOLE ANTISTATICHE PROTUB



Ø 250	CP3000250
Ø 300	CP3000300
Ø 400	CP3000400

CARATTERISTICHE TECNICHE protub

Potenza del motore (Potenza massima)	Aria compressa 300 l/min – 6,3 bar//10,6 cfm – 6,3 ba
Velocità di rotazione nel funzionamento a ruota libera:	500 rpm
Velocità di rotazione alla massima potenza:	236,7 rpm
Coppia alla massima potenza:	6,5 Nm // 57,53 lbf.in
Coppia minima di avviamento:	8 Nm // 70,80 lbf.in
Par annegamento:	11,6 Nm // 102,67 lbf.in
Livello di rumore:	Meno di 70 dB
Senso di rotazione:	Destra | Sinistra
Sistema di controllo:	Pneumatico
Pannello di controllo:	Valvole
Dimensioni (Lu x La x A)	399 x 221 x 457 mm 15,5 x 8,7 x 18 inches
Peso	7,5 kg | 16,5 lb
Lunghezza del tubo flessibile	15 metri | 50 ft
Materiale strutturale	Acciaio inox e HDPE