

# rotair

## Apparecchiature elettriche per la pulizia dei condotti

L'attrezzatura perfetta per condotti di medie dimensioni.

Incorpora l'esclusiva tecnologia **ProAxis** che impedisce la rottura dell'albero rotante.

Il **telecomando opzionale** consente di effettuare la pulizia da parte di un solo operatore.

Incorpora la funzione di **cambio automatico del senso di rotazione delle spazzole**, che facilita e accelera i tempi di pulizia.



### **VISIOPRO** [Opzionale]

Sistema di videoispezione che consente la **visualizzazione e la registrazione durante il processo di pulizia**.



La **telecamera** è fissata al tubo.

Essendo **auto-livellante**, fornisce un'inclinazione orizzontale. Immagini orizzontali in ogni momento.

Include uno **schermo di visualizzazione** con **imbracatura e custodia per il trasporto**.

### **Spazzole**

Con materiali e dimensioni diverse a seconda in base alle necessità. Spazzole a doppia fila per un'efficace pulizia efficace nei condotti quadrati.




### **Indicatore LED**

Montre l'état de la machine.

### **Schermo HMI**

Tutti i controlli con un solo dito



Regolare:

- Senso di rotazione.
- Cambio automatico del senso di rotazione.
- Velocità di rotazione.

## **ELETTRICO**

Per condotti fino a

**600** mm

Lunghezza del tubo

**15** m Con VISIOPRO

**20** m Senza VISIOPRO





## ACCESSORI OPZIONALI ▼



### TELECOMANDO DA POLSO.

AC3303605



### VISIOPRO. Sistema di visualizzazione, imbracatura di fissaggio, fotocamera e valigetta.

SV3331037 SV-ROT



### TELECOMANDO DA POLSO

Accessorio opzionale che consente di controllare l'apparecchiatura da un solo operatore. [Opzionale].



Il **CENTRATORE** fissa la spazzola al centro del condotto.

AC3101500



### PROTECTION CONTRE LES RUPTURES DE TUYAUX


AC3303112

## RICAMBI ▼




**PACK 5 SPAZZOLE IN NYLON CONDOTTE QUADRATO.** Nucleo singolo e due file di spazzole di dimensioni diverse. Ø250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm

CP2300510



**PACK 5 SPAZZOLE FINE IN NYLON.** Per la manutenzione e la pulizia delicata dei condotti. Ø200 | 250 | 300 | 350 | 400 mm

CP2300505



### SPAZZOLA MOP.

Ø 150-300 mm  
CP5150300  
Ø 300-500 mm  
CP5300500  
Ø 500-800 mm  
CP5500800

### KIT DI ADATTATORI.

AC6470060

## CARATTERISTICHE TECNICHE **rotair**

Alimentazione elettrica	230V / 50Hz - 60Hz 110V / 50Hz - 60Hz
Potenza del motore	370 W max.
Velocità di rotazione del motore	0 - 3000 r.p.m.
Velocità di lavoro	0 - 500 rpm
Livello sonoro	< 70 dB
Pannello di controllo	Schermo HMI
Senso di rotazione	Destra   Sinistra
Sistema di controllo	Elettro
Lunghezza del tubo	15 m   49 ft [con VISIOPRO] 20 m   66 ft [senza VISIOPRO]
Materiale della struttura	Acciaio inossidabile e HDPE
Dimensioni [Lu x La x A]	992 x 365,5 x 962 mm 39 x 14,39 x 38 inch
Peso:	60 kg // 132 lb