

# forte

## Macchina per la pulizia dei condotti di aspirazione

È la soluzione più efficace ed efficiente per eseguire i servizi per la pulizia dei condotti di estrazione nei ristoranti.



### APPLICAZIONI ▼



### EXTRA OPZIONALI ▼



**CENTRATORE DI SPAZZOLE**  
Azione pneumatica.  
COD. AC3303106

**PROTEZIONE ANTIROTTURA**  
per l'albero e il tubo flessibile.  
COD. AC3303112

### CONSUMO ▼



**PACK 5 SPAZZOLE MISTE.**  
Acciaio + nylon. Per grasso carbonizzato. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm  
COD. CP1302828

**PACK 5 SPAZZOLE PBT.**  
Indicato per eliminare il grasso di durezza media-alto. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm  
COD. CP1203030



**PACK 5 SPAZZOLE NYLON**  
Indicato per eliminare il grasso di durezza media. Ø300 | 400 | 600 | 700 | 800 mm  
COD. CP1101520



**PACK 4 SPAZZOLE EXTREME.**  
Spazzole per la pulizia estrema. Ø300 | 400 | 500 | 600  
COD. CP2300515



Il sistema **DUO Square** combina due nuclei di spazzole, l'esterno è dimensionato all'altezza del condotto e l'interno è dimensionato per ottenere una spazzolatura efficace in l'angolo per i condotti quadrati.

### SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione motore [Potenza massima]	Aria compressa 300 l/min 8 bar   10,6 cfm – 8 bar
Velocità di rotazione massima potenza	500 r.p.m.
Par massima potenza	11,6 Nm   102,7 ibf-in
Livello sonoro	Inferiore a 70 dB
Senso di rotazione	Destra   Sinistra
Sistema di controllo	Pneumatico
Lunghezza del tubo	25 m   82 ft
Materiale della struttura	Acciaio inox
Dimensioni [Lu x La x A]	1060 x 547 x 1075 mm 42 x 21,5 x 42 inches
Peso	80 kg   176 lb