multipro

Attrezzatura avanzata per la pulizia dei condotti

Attrezzatura di spazzolatura pneumatica per la pulizia dei condotti di estrazione nelle **cucine e negli ambienti industriali.**

PNEUMATICO

Per condotti fino a

1000 mm

Lunghezza del tubo

30 m

Spazzole

Con diversi materiali e dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di condotti
Sistema DUO Square per una pulizia efficace nei condotti quadrati.

Indicatore LED

Visualizza lo stato della macchina.

Schermo HMI

Controllo dell'attrezzaturae visualizzazione in tempo reale.

Protezione dell'asse

Facilita la presa e lo protegge durantegui spostamenti

Telecamera autolivellante

Fornisce immagini orizzontali in ogni momento, anche quando la telecamera è inclinata. Visualizza e pulisce allo stesso tempo. (Opzionale)

TELECOMANDO DA POLSO

Accessorio incluso che consente di controllare l'apparecchiatura da un solo operatore.

ACCESSORIO INCLUSO

TELECOMANDO DA POLSO.

AC3303616

ACCESSORI OPZIONALI

CENTRATORE A SPAZZOLA.
Condotti da 500 a 1000 mm

AC3303130

VISIOPRO. Sistema di visualizzazione, imbracatura di fissaggio, fotocamera e valigetta.

SV3331035 SV-MUL

MATERIALI DI CONSUMO

PACK 5 SPAZZOLE MISTE.
Acciaio + nylon. Per il grasso con un elevato livello di sporco. Ø200 | 300 | 400 | 500 e 600 mm

CP1302828

PACK 4 SPAZZOLE ESTREME.
Spazzole per una pulizia estrema. Include valigetta. Ø300 | 400 | 500 | 600 e 700 mm

CP2300515

PACK 5 SPAZZOLE DI NYLON.
Per la rimozione del grasso di media durezza. Ø300 | 400 | 600 | 700 e 800 mm

CP1101520

PACK 5 SPAZZOLE PBT
Per residui di grasso di media durezza medio-alta. Ø200 | 300 | 400 | 500 e 600 mm

CP1203030

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione del motore (potenza massima)	Aria compressa 300 l/min 6,3 bar | 10,6 cfm - 6,3 bar
Velocità di rotazione a vuoto	500 r.p.m.
Velocità di rotazione alla massima potenza	236,7 r.p.m.
Coppia alla massima potenza	6,5 Nm | 57,5 lbf.in
Coppia minima di avviamento	8 Nm | 70,8 lbf.in
Coppia di arresto	11,6 Nm | 102,7 lbf.in
Livello sonoro	< 70 dB
Senso di rotazione	Destra | Sinistra
Sistema di controllo	Pneumatico
Pannello di controllo	Valvole
Dimensioni (Lu x La x A)	1162 x 430 x 1025 mm 48.9 x 16.9 x 40.3 in
Peso	67 kg | 161 lb
Lunghezza del tubo flessibile	30 m | 98 ft
Materiale strutturale	Acciaio inox e HDPE