

# multipro

Equipamento avançado de limpeza de condutas

Unidade de escovagem pneumática para a limpeza de condutas de extracção em cozinhas e ambientes industriais.

## Escovas

Com diferentes materiais e tamanhos para se adequar a todos os tipos de condutas  
**Sistema DUO Square** para uma limpeza eficaz em condutas quadradas.



**Indicador LED**  
Mostra o estado da máquina.

**Ecrã IHM**  
Controlo do equipamento e visualização em tempo real do gasoduto.

**Eixo de guarda**  
Facilita a sua recolha e protege-a em movimento.

## PNEUMÁTICO

Para condutas até

**1000** mm

Comprimento da mangueira

**30** m

## Câmara autonivelante

Fornecer imagens horizontais a todo o momento, mesmo quando a câmara está inclinada.  
Exibe e limpa ao mesmo tempo [Opcional].





### CONTROLO REMOTO DO PULSO

Acessório incluído que permite que o equipamento seja controlado por um único operador.

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS ▼



#### CONTROLO REMOTO DO PULSO.

AC3303604



#### DISPOSITIVO DE CENTRALIZAÇÃO COM ESCOVA

Dutos a partir de 500 mm.

AC3303130



#### VISIOPRO. Sistema de visualização, arnês, câmara fotográfica e mala de transporte.

SV3331031 SV-MUL

### CONSUMÁVEIS ▼



#### PACK 5 ESCOVAS MISTAS.

Aço + nylon. Para massa lubrificante muito suja. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.

CP1302828



#### PACK 5 ESCOVAS EXTREME.

Pincéis para limpeza extrema. Inclui mala de transporte. Ø300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm CP2300515

#### PACK 5 ESCOVAS NYLON.

Para remoção de gorduras médias duras. Ø300 | 400 | 600 | 700 y 800 mm

CP1101520

#### PACK 5 ESCOVAS PBT.

Para resíduos gordurosos de dureza média. Ø200 | 300 | 400 500 y 600 mm

CP1203030

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência do motor [Potência máxima]	Aire comprimido 300 l/min 8 bar   10,6 cfm – 8 bar
Velocidade de rotação na operação livre	500 r.p.m.
Torque máximo	11,6 Nm   102,7 lbf.in
Nível de ruído	< 70 dB
Direcção de rotação	Direita   Esquerda
Painel de controlo	Ecrã IHM
Sistema de controlo	Electropneumático
Comprimento da mangueira	30 m   98 ft
Material estrutural	Aço inox e HDPE
Dimensões [C x L x A]	1118 x 440 x 1172 mm 44 x 17 x 46 inch
Peso	73 kg   161 lb