

# ifoam PRO

## Gerador de espuma activa integrado

iFoam Pro fornece tudo o que precisa para limpar capotas, capotas e sistemas de extracção do motor num só kit.

- Sistema multijacto. Regula automaticamente todos os parâmetros de geração de espuma desengordurante, garantindo a perfeita aderência do químico a qualquer superfície e dissolvendo eficazmente a massa lubrificante.
- Lavagem e espumação a **alta pressão** (150 bar).
- Poderoso e rápido para a **limpeza de grandes superfícies**.





## O EQUIPAMENTO INCLUI ▼



Ângulo regulável **LANCE**.  
Injecção de espuma e  
enxaguamento a alta  
pressão.  
AC3303340 + AC3303343



**MANGUERA**  
líquidos de alta  
presión. 8 metros  
AC3303220



**BOQUILLA ROTATIVA  
ROTOJET**. Aclarado  
en alta presión.  
AC3101210

## APLICAÇÕES ▼



Sino



Extractor

## ACCESORIOS OPCIONALES ▼



**CARRETE MANGUERA  
AGUA DE VERMELHO**.  
10 m  
HE7300200



**ADAPTADOR  
UNIVERSAL DE  
TORNEIRA**.  
AC6200003



**LIGAÇÃO DA TORNEIRA**.  
Para tomadas roscadas  
AC6200005

## CONSUMÁVEIS ▼



**COMEGRAS**  
desengordurante  
ultra concentrado  
10 kg de garrafa  
PQ8100122

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ifoam<sup>PRO</sup>

Alimentação eléctrica	230 V 50Hz	110 V 60 Hz
Consumo de alta pressão	10,7 A	21,4 A
Potência	2350 W	1500 W
Fornecimento hidráulico Temperatura máxima	Pressão mín.1 bar   14,5 psi - 60°C   140 F	
Comprimento da mangueira	10 m   33 ft	
Pressão da bomba alta pressão	150 bar 2175 psi	150 bar 2175 psi
Pressão da bomba baixa pressão	8 bar   116 psi	
Nível de ruído	< 70 dB	
Painel de controlo	Teclado de membrana	
Materiais estruturais	Aço inox e HDPE	
Dimensões [C x L x A]	570 x 430 x 1040 mm 22,5 x 17 x 41 inch	
Peso sem carga	55 kg   121 lb	