ibrush

ELÉCTRICO

Para condutas até

400 mm

Comprimento da mangueira

7,5 m

Sistema compacto de limpeza de condutas de extracção

Máxima portabilidade.
Por ser um dispositivo eléctrico, não necessita de compressor de ar, o que facilita a sua utilização em locais de fraca acessibilidade.

Acabaram-se os poços partidos.
Incorpora a tecnologia Proaxis que evita a quebra de veios durante a sua utilização.

Versatilidade.
Para além das condutas de extracção na cozinha, a IBRUSH permite a limpeza de condutas, condutas de ar e sistemas de extracção industrial até 400 mm de diâmetro.

Limpeza da campânula.
O conjunto de equipamentos IBRUSH + IFOAM permite a limpeza de todo o sistema de extracção (condutas, plenum e exaustor).

CONTROLO REMOTO DO PULSO

Acessório incluído que permite que o equipamento seja controlado por um único operador.

IBRUSH + IFOAM

A IBRUSH requer a ligação do equipamento IFOAM para gerar a espuma activa, que adere à parede das condutas.

IFOAM COMPACT

Gera a espuma activa

COMEGRAS

Desengordurante ultra-concentrado.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

EIXO FLEXÍVEL ROTATIVO.
Espuma, enxaguamento e mangueira de esco-vagem com 7,5 m.
AC3303608

CONTROLO REMOTO DO PULSO.
AC3303605

SACO DE TRANSPORTE DE EIXO ROTATIVO.
AC3101210

CONSUMÁVEIS

PACK 4 ESCOVAS NYLON.
Para grasa de grado 1 (suciedad baja). Ø200 | 300 | 350 y 400 mm.
CP2400512

PACK 4 ESCOVAS PBT.
Para graxa de grau 2 (sujidade média). Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.
CP1203030

PACK 4 ESCOVAS MIXTOS.
Para graxa de grau 3 (alta sujidade).
Ø200 | 300 | 350 | 400 mm.
CP2400513

COMEGRAS.
Desengrasante ultraconcentrado.
Garrafa 10 kg.
PQ8100122

PACK 4 ESCOVAS DE CONDUTAS QUADRADAS.
Ø250 | 300 | 350 | 400 mm.
CP2500511

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ibrush

Alimentação hidráulica	Presión mínima 2 bar | 29 psi
Pressão máxima de saída	6 bar | 87 psi
Velocidade de rotação do motor	0 - 3000 r.p.m.
Velocidade de trabalho	0 - 500 r.p.m.
Sistema de viragem	Direita | Esquerda
Painel de controlo	Teclado de membrana
Sistema de controlo	Eléctrico
Potência do motor	0,37 kW | 0,5 HP
Nível de ruído	Inferior a 70 dB
Comprimento do eixo	7,5 m | 24.6 ft
Material estrutural	Aço inox e HDPE
Dimensões (L x L x A)	436 x 457 x 217 mm 17 x 18 x 8.5 inch
Peso (sem eixo)	14,5 kg | 32 lb