

# multipro

Equipamento avançado de limpeza de condutas

Unidade de escovagem pneumática para a limpeza de condutas de extracção em cozinhas e ambientes industriais.

## Escovas

Com diferentes materiais e tamanhos para se adequar a todos os tipos de condutas  
**Sistema DUO Square** para uma limpeza eficaz em condutas quadradas.



## PNEUMÁTICO

Para condutas até

**1000** mm

Comprimento da mangueira

**30** m

## Câmara autonivelante

Fornecer imagens horizontais a todo o momento, mesmo quando a câmara está inclinada.  
Exibe e limpa ao mesmo tempo [Opcional].





#### CONTROLO REMOTO DO PULSO

Acessório opcionais que permite que o equipamento seja controlado por um único operador.

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS ▼



#### CONTROLO REMOTO DO PULSO.

AC3303616



#### DISPOSITIVO DE CENTRALIZAÇÃO COM ESCOVA.

Dutos a partir de 500 mm.

AC3303130



#### VISIOPRO. Sistema de visualização, arnês, câmara fotográfica e mala de transporte.

SV3331035 SV-MUL

#### CONSUMÁVEIS ▼



#### PACK 5 ESCOVAS MISTAS.

Aço + nylon. Para massa lubrificante muito suja. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.

CPI302828



#### PACK 5 ESCOVAS EXTREME.

Pincéis para limpeza extrema. Inclui mala de transporte. Ø300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

CP2300515

#### PACK 5 ESCOVAS NYLON.

Para remoção de gorduras médias duras. Ø300 | 400 | 600 | 700 y 800 mm

CPI101520

#### PACK 5 ESCOVAS PBT.

Para resíduos gordurosos de dureza média. Ø200 | 300 | 400 500 y 600 mm

CP1203030

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Potência do motor [Potência máxima]      | Ar comprimido 300 l/min<br>6,3 bar   10,6 cfm - 6,3 bar |
| Velocidade de rotação na operação livre  | 500 r.p.m.                                              |
| Velocidade de rotação na potência máxima | 236,7 r.p.m.                                            |
| Para potência máxima                     | 6,5 Nm   57,5 lbf.in                                    |
| Par mínimo de arranque                   | 8 Nm   70,8 lbf.in                                      |
| Por afogamento                           | 11,6 Nm   102,7 lbf.in                                  |
| Nível de ruído                           | < 70 dB                                                 |
| Direcção de rotação                      | Direita   Esquerda                                      |
| Painel de controlo                       | Ecrã IHM                                                |
| Sistema de controlo                      | Electropneumático                                       |
| Comprimento da mangueira                 | 30 m   98 ft                                            |
| Material estrutural                      | Aço inox e HDPE                                         |
| Dimensões [C x L x A]                    | 1118 x 440 x 1172 mm<br>44 x 17 x 46 inch               |
| Peso                                     | 73 kg   161 lb                                          |